

Phụ tùng cân OHAUS

Hãng sản xuất: OHAUS USA

❖ Thông số kỹ thuật cáp kết nối cho cân OHAUS

Model	RS 232 Interface, Scout	USB Interface, Scout	RS 232 Kit TA NV NVT	USB Kit TA NV NVT
Hình ảnh				
Cáp kết nối	- Kết nối tự động dòng cân SPX - Đầu dây RS232 09 chân cái, đầu còn lại kết nối vào cân SPX cổng tròn 05 chân	- Kết nối tự động dòng cân SPX - Đầu dây USB, đầu còn lại kết nối vào cân SPX cổng tròn 05 chân	- Kết nối tự động dòng cân NV - Đầu dây RS232, đầu còn lại kết nối vào cân NV cổng vuông	- Kết nối tự động dòng cân NV - Đầu dây USB, đầu còn lại kết nối vào cân NV cổng vuông
Chất liệu	Nhựa dẻo có lõi chống nhiễu			
Chiều dài cáp	1.4 m			
Trọng lượng	126 g			
Vận chuyển	435 g			

❖ Thông số kỹ thuật bộ test nhiệt cho cân

Model	Test nhiệt OHAUS	Test nhiệt BEL: STCi-02	Đĩa cân nhôm
Hình ảnh			
Sử dụng	Cho dòng cân sấy ẩm Ohaus	Cho dòng cân sấy ẩm BEL	- Chất liệu: Nhôm - Kích thước đĩa mặt trên: Ø 102 mm - Kích thước đĩa mặt dưới: Ø 90 mm - Chiều cao đĩa: 7 mm - Số lượng: 50 cái/hộp
Chức năng	Hiệu chuẩn nhiệt độ		
Kích thước đĩa	Ø 90 mm	Ø 46 mm	
Đồng hồ	Dạng đồng hồ cơ		

❖ Thông số kỹ thuật bộ xác định tỷ trọng cho cân

Model	Density kit, Solids	KIT TB
Hình ảnh		
Sử dụng	Cho các dòng cân phân tích, kỹ thuật	
Chức năng	Xác định tỷ trọng chất rắn, chất lỏng	Xác định tỷ trọng chất rắn
Trọng lượng	455 g	Bao gồm: - Cốc thủy tinh: (Ø 75 mm x cao 90 mm) - Bộ kẹp mẫu bằng inox 304, kích thước (Ø 45 mm x cao 90 mm) - Bộ đế giữ cốc bằng inox 304, kích thước 140 x 140 x 15 mm - Gá đo tỷ trọng: 115 x 80 x 140 mm - Gá bên trong: Ø 80 mm và Ø 40 mm
Kích thước	- Chiều cao: 304.80 mm - Chiều rộng: 152.40 mm - Chiều dài: 203.20 mm	
Bộ xác định tỷ trọng bao gồm	Cốc thủy tinh, đế chằng ba, nhíp kẹp, giá đỡ cốc thủy tinh, giá đỡ chất rắn nổi/ không nổi, nhiệt kế có giá đỡ	